



## Tuyau goutteur intégré autorégulant

- Diamètre 16 mm
- Espacement 33 et 50 cm
- Débit 1,6 l/h
- Épaisseur 1,14 mm
- Pression max. 3,5 bars
- Marron

50/100  
MÈTRES



**UN GOUTTEUR INTÉGRÉ  
FIABLE ET DURABLE POUR VOS ESPACES VERTS.**

## Applications

- Parcs et jardins : massifs, haies, arbustes, jardinières.
- Installation en surface.
- Sur terrain plat ou vallonné.
- Convient pour installation en pépinière, cultures de plantes ornementales, fleurs.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Pression compensée (PC)** : sur une large plage de pression, la fonction PC assure un débit constant de chaque goutteur, quelle que soit la pression à ce point du tube. Ainsi, le goutteur placé le plus bas émet la même quantité d'eau que celui placé le plus haut.
- **Débit de grande précision** selon les variations de pression grâce à un diaphragme de grande qualité.
- **Excellente résistance au bouchage** même à faible débit grâce à un filtre interne double, un labyrinthe turbulent à large passage et deux sorties de goutteurs.
- La forme cylindrique du goutteur lui confère **une plus importante surface de filtration**.
- **Durable** : PE de haute qualité traité anti-UV, conçu pour durer.
- **Couleur marron** pour une parfaite intégration dans le paysage.

## DONNÉES TECHNIQUES

Ø Nominal	Épaisseur de paroi	Ø Interne	Ø Externe	Débit	Plage de pression	Longueur de bobine	Longueur Déployée Maximale x Espacement entre Goutteurs (cm) sur terrain plat		
							33	50	
(mm)	(mil)	(mm)	(mm)	(l/h)	(bar)	(m)	(m)	(m)	
16	45	1,14	13,8	16,1	1,6	0,75 - 3,5	50 - 100	148	226

Filtration recommandée : 130 microns.

## CONDITIONNEMENT

Référence	Code barre	Espacement (cm)	Longueur couronne (m)	Couronnes par palette	Dimensions palette (m)
66519627	3661578068525	33	50	40	1,20 X 1,10 X 1,21
66519635	3661578068532	33	100	24	1,20 X 1,20 X 1,32
67634608	3661578138822	50	100	24	1,20 x 1,20 x 1,32