

NW 18

Ø 3/4"



NW 25

Ø 3/4" ou 1"



NW 25 TE-CTN

Ø 1"



NW 25 DUO-CTN

Ø 3/4" et 1"



Idéal pour
eaux de
pluie

■ ACCESSOIRES



• FIXATION MURALE

Modèle unique pour l'ensemble de la gamme avec 2 positionnements possibles. Livré d'origine sur SL + NW 25 DUO-CTN.



• CARTOUCHE RECHARGEABLE CTN

Ce modèle unique de cartouche a été conçu pour un traitement par charbon actif. Compatible pour modèles SL240 TE-CTN + SL240 DUO-CTN + SL240 TRIO-CTN + NW25 TE-CTN + NW25 DUO-CTN + TIO.



• MAMELON DE JONCTION 3/4" OU 1" (SUR GAMME SL)

Convient idéalement pour un assemblage rapide et sécurisé de deux têtes SL.




• MANOMÈTRES 0-10 BAR 1/8" (SUR GAMME NW)

Avant le montage, forer intégralement et tarauder. Indiquent la pression du réseau. À ΔP 1 bar, changer le tamis; minimum 2x par an.



• DISPOSITIF TRAITEMENT D'EAU

Adaptable aux NW 25 TE et NW 32 TE, ce tube et cette crêpine sont utilisés pour le traitement par charbon actif ou cristaux.



• VANNE DE PURGE 1/4" (SUR GAMME NW)

Permet l'évacuation sous pression du dépôt d'impuretés dû à l'effet cyclonique de l'hélice centrifuge. À visser **uniquement** à la main (sans outil). Identique pour NW 18 – 25 – 32.



Technique de filtration optimale
par tamis et par hélice centrifuge.