

Associée à un interrupteur de niveau, l'ASTP est une alarme sonore de trop-plein destinée aux stations de relevage à une pompe. Elle assure un contrôle fiable et immédiat en cas de niveau anormalement élevé grâce à l'émission d'un signal sonore de forte puissance lors de la fermeture du contact d'entrée. Polyvalente, l'ASTP peut également être raccordée à tout contact sec de défaut ou d'alarme provenant d'un coffret ou d'une armoire électrique, permettant ainsi un déport d'alarme efficace pour renforcer la sécurité des installations.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASTP - ASTP RM

- Bornier de raccordement.
- Voyant témoin de présence tension.
- **Avertisseur sonore** : 12 V - 90 dB à 1 mètre.
- **Tension d'alimentation** : 230 V.
- Protection primaire par fusible (160 mA).
- **Tension sur interrupteur de niveau** : 12 V.
- **Conforme aux normes** : NF EN 50082-1 et NF EN 50022.
- Doit être raccordé exclusivement sur une prise en conformité avec les normes en vigueur et tenu à l'abri des intempéries.
- **Dimensions (mm)** : 138 x 60 x 48.
- **Poids** : 0,3 kg.

ASTP - ASTP RM

- **Autonome** : fonctionne avec 4 piles 1,5 V type AA LR06 fournies.
- Signalisation sonore en cas de défaut.
- Fonction «alerte» lorsqu'e les piles doivent être changées.
- **Boîtier** : IP 67 avec trous pour fixation murale.

	Désignation	Code	Caractéristiques techniques
	ASTP	471701	• Boîtier enfichable sur une prise murale. • Volume sonore 90 dB. • Voyant présence tension Mono 230V.
	KIT ASTP	471709	• Caractéristiques ASTP idem ci-dessus. • Livrée avec un interrupteur de niveau MICROSTART 10 mètres.
	ASTP-RM	471702	• Caractéristiques identiques à l'ASTP avec en plus une réserve de marche de 36 heures (pile rechargeable 9V intégrée sans le boîtier).
	ASTP-PIL	471703	• Boîtier IP67 avec trous pour fixation murale. • Autonome (fonctionne avec 4 piles). • Fonction «alerte» lorsque les piles doivent être changées.
	ASTP-EL 10 M	474045	• Caractéristiques idem ASTP. • Fonctionne avec 2 électrodes de niveau - Longueur 10 mètres. • Permet une détection précise du niveau surveillé. • Utilisable dans les cuves avec encombrements réduits.
	ASTP-EL 20 M	474046	• Caractéristiques idem ci-dessus avec longueur de câble électrode 20 mètres.



• MICROSTART

Interrupteur de niveau
5 m | Code : 411105
10 m | Code : 411110



• TM-RED

Interrupteur de niveau
Code : 411535